

# S B Í R K A

## INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník: 2008

V Praze dne 26. listopadu 2008

Částka: 59

### O B S A H :

- Část I.**
46. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 26.11.2008, kterým se upravuje vybavení hasiče a základní cisternové automobilové stříkačky, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, věcnými prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou

MZS Královéhradeckého kraje	
č. dopor.	EP
došla dne:	- 2. 12. 2008
61:	
přílohy:	0125

BE: Ř, ŘE, N

46  
**P O K Y N**  
**generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky**

ze dne 26. listopadu 2008,

**kterým se upravuje vybavení hasiče a základní cisternové automobilové stříkačky, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, věcnými prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou**

Pro zajištění a zkvalitnění činnosti jednotek požární ochrany při provádění záchranných a likvidačních prací ve výšce a nad volnou hloubkou

**I. s t a n o v í m**

**Čl. 1**

- (1) Základním vybavením hasiče pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v operačním řízení je pracovní polohovací systém dle ČSN EN 358 (dále jen „polohovací pás“), který je společným ochranným pracovním prostředkem<sup>1</sup>.
- (2) Nedlnou součástí polohovacího pásu musí být karabina se zámkem a pojistkou zámku a s pevností alespoň 22 kN v podélném směru. Doporučuje se karabina ocelová typu H dle ČSN EN 12 275 Horolezecká výzbroj – Karabiny – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
- (3) Základní počet polohovacích pásů se koncipuje na maximální počet příslušníků zařazených v jednotce HZS kraje v jedné směně stanovený systemizací služebních míst dle zvláštního právního předpisu<sup>2</sup> pro příslušný kalendářní rok.
- (4) Počet polohovacích pásů v zařízeních HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku stanoví přiměřeně dle odstavce 3 služebním předpisem v oblasti své působnosti ředitel HZS kraje, ředitelé dotčených zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR a ředitel SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku.
- (5) Dostatečnou zásobu polohovacích pásů, za účelem nutné obměny, případně z důvodů jejich periodických kontrol, stanoví služebním předpisem v oblasti své působnosti ředitel HZS kraje, ředitelé dotčených zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR a ředitel SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku.
- (6) Polohovací pás, který byl příslušníkovi HZS ČR přidělen do užívání jako osobní ochranný pracovní prostředek v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 22/2002, kterým se stanoví podmínky pro poskytování ochranných pracovních prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR při činnosti na místě zásahu, může příslušník užívat jako osobní ochranný prostředek do doby jeho vyřazení z užívání (doba životnosti, poškození). Tento polohovací pás se již následně neobměňuje.

<sup>1</sup> Polohovací pásy se předávají při střídání směň mezi nastupující a končící směňou.

<sup>2</sup> § 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.

## Čl. 2

- (1) Seznam základního (standardního) vybavení - prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R a T, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, jednotek PO kategorie JPO I a JPO IV, je uveden v příloze č. 1 tohoto pokynu.
- (2) Seznam základního (povinného) a doporučeného vybavení – prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R a T, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu, jednotek PO kategorie JPO II, JPO III, JPO V a JPO VI, je uveden v příloze č. 2 tohoto pokynu;

## II. u k l á d á m

1. ředitelům HZS krajů, řediteli SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku a ředitelům dotčených zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR
- a) uvést základní vybavení cisternových automobilových stříkaček v provedení Z, R a T, zabezpečujících první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, jednotek PO kategorie JPO I do souladu s přílohou č. 1 tohoto pokynu,
- b) postupně, v závislosti na ukončení životnosti stávajících věcných prostředků požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou ve vybavení cisternových automobilových stříkaček v provedení Z, R a T, zabezpečujících první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, jednotek PO kategorie JPO I, nahrazovat věcnými prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v souladu s tímto pokynem,
- c) zabezpečit v prostoru střídání směn podmínky pro uložení polohovacích pásů,
- d) seznámit s tímto pokynem přiměřeně všechny podřízené příslušníky HZS ČR, zejména příslušníky HZS ČR zařazené do lezeckých družstev a lezeckých skupin,
2. ředitelům HZS krajů
- seznámit s tímto pokynem velitele jednotek požární ochrany v okrahu své územní působnosti,
3. ředitelům vzdělávacích zařízení HZS ČR a řediteli SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
- začlenit obsah tohoto pokynu přiměřeně do výuky;

## III. z r u š u j í

Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 46/2002 a č. 22/2003.

---

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. MV-62583-1/PO-2008

Generální ředitel HZS ČR  
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.

*Obdrží:*  
HZS kraje  
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku  
MV-generální ředitelství HZS ČR

k Pokynu GR HZS ČR č. 46/2008

**Seznam základního (standardního) vybavení - prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R a T, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, jednotek PO kategorie JPO I a JPO IV**

Základní činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou musí být v možnostech každého družstva jednotky PO kategorie JPO I JPO IV, jehož součástí nejsou hasiči se specializací pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Z tohoto důvodu je nutné vybavit každou cisternovou automobilovou stříkačku v provedení Z, R a T, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, jednotek PO kategorie JPO I a JPO IV, níže uvedenými věcnými prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.

**‘ Základní (standardní) vybavení ‘ :**

zachycovací postroj	2 ks
karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN v podélném směru	10 ks
karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN typu HMS	2 ks
slanovací prostředek	2 ks
nůž s pevnou čepelí (nebo otevíratelný jednou rukou) a pouzdrém	2 ks
ocelová kotvící smyčka	2 ks
textilní popruh plochý (délka 3 m), pevnost minimálně 15 kN	4 ks
nizko průtažné lano s opláštěným jádrem, typu A dle ČSN EN 1891, průměr minimálně 10 mm, délka 60 m	1ks
nizko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr minimálně 10 mm, délka 30 m	2 ks ‘
záchranný postroj (trojúhelník) nebo záchranná smyčka	1 ks
chránička na lano	1 ks
transportní vak na přenos materiálu	2 ks.

Výše uvedené základní vybavení cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R a T, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, jednotek PO kategorie JPO I a JPO IV může být u stanic, kde je ustavena lezecká skupina nebo lezecké družstvo, nahrazeno vybavením lezece a lezecké skupiny, resp. lezeckého družstva.

**Příloha č.2**

<sup>1)</sup> Základní (standardní) vybavení může být na základě doporučení hlavního instruktora HZS kraje rozšířeno o věcné prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, které zvýší bezpečnosti hasičů proti pádu.

<sup>2)</sup> U provedení Z a T nabývá účinnosti po vydání změny vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky. Změna vyhlášky sjednotí počet lan délky 30 m na cisternových automobilových stříkačkách s tímto pokynem.

k Pokynu GR HZS ČR č. 46/2008

**Seznam základního (povinného) a doporučeného vybavení - prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R a T, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, jednotek PO kategorie JPO II, JPO III, JPO V a JPO VI**

**Základní (povinné) vybavení:**

nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr minimálně 10 mm, délka 60 m	1 ks
nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr minimálně 10 mm, délka 30 m	2 ks *

**Doporučené vybavení:**

zachycovací postroj	2 ks
karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN v podélném směru	10 ks
karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN typu HMS	4 ks
slanovací prostředek	2 ks
nůž s pevnou čepelí (nebo otevíratelný jednou rukou) a pouzdrzem	2 ks
ocelová kotvící smyčka	2 ks
textilní popruh plochý (délka 3 m), pevnost minimálně 15 kN	4 ks
záchranný postroj nebo záchranná smyčka	1 ks
chránička na lano	1 ks
transportní vak na přenos materiálu	2 ks.

\* U provedení Z a T nabývá účinnosti po vydání změny vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky. Změna vyhlášky sjednotí počet lan délky 30 m na cisternových automobilových stříkačkách s tímto pokynem.